

MY24 TRAXTER XU HD7 T



Tundra Green

MOTOR

Motortyp	39 kW (52 hk)/42 lb-ft, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 cc encylindrig, vätskekyld
Bränslesystem	Intelligent gasspjällsstyrning (ITC™) med elektronisk bränsleinsprutning (EFI)
Transmission	PDrive primär CVT med motorbroms och elektroniskt remskydd L / H / N / R / P
Drivlina	Valbart gräsläge/2WD/4WD med Visco-Lok† automatiskt låsbar främre differential
Körassistans	Elektronisk utförskörningsreglering Lägena ECO™/ECO™ Off/Work Bromshållare
Servostyrning	Dynamisk servostyrning (DPS)
Hastighetskategori	Upp till 40 km/tim eller 60 km/tim

FJÄDRING

Framfjädring	Dubbla A-armar med 10" (25,4 cm) fjädringsväg
Främre stötdämpare	Gasfyllda stötdämpare med dubbelrör
Fjädring bak	TTA med extern krängningshämmarstag och 10" (25,4 cm) fjädringsväg
Bakre stötdämpare	Gasfyllda stötdämpare med dubbelrör

DÄCK/HJUL

Främre och bakre däck	Maxxis Coronado† 68,6 x 22,9/27,9 x 35,6 cm (27 x 9/11 x 14 tum)
Hjul	14" aluminiumfälgar

BROMSAR

Främre bromsar	Dubbla 220 mm skivbromsar med hydrauliska dubbelkolvsok
Bakre bromsar	Dubbla 220 mm skivbromsar med hydrauliskt enkolvsok Bromshållare

NYCKELEGENSKAPER

- Dynamisk servostyrning (DPS)
- 35,6 cm (14 tum) fälgar i gjuten aluminium
- 68,6 cm (27 tum) Maxxis Coronado†-däck
- 2 041 kg (4 500 lb) vinsch med linstyrrulle
- RF-digitalkodat stölskyddssystem (D.E.S.S.™) med start-/stopppknapp
- Värmarberedd

MÅTT/KAPACITET

Störtbur	Profilerad störtbur. ROPS-godkänd
Uppskattad torrsvikt	687,8 kg
L x B x H	125,7 x 62 x 78 tum
Hjulbas	211,5 cm
Markfrigång	28 cm
Lastboxmått	96,5 x 138,4 x 30,5 cm
Lastboxkapacitet	454 kg
Elmanövrerat flak	-
Baklämmens belastningskapacitet	113,4 kg
Förvaringskapacitet	Totalt: 24,5 l
Dragkapacitet	1 136 kg
Lastkapacitet	680 kg
Tank	40 l
Max. antal personer	3

FUNKTIONER

Instrumentering	19,3 cm (7,6 tum) digital display med knappsats
Batteri	12 V (30 Ah)
Generator	650 W
Anslutning	Likströmsuttag (10 A)
Belysning	Främre belysningseffekt 140 W LED-baklyktor med haloljuseffekt
Vinsch	Vinsch med kapacitet på 2 041 kg och vajerstyrning av rulltyp
Säte	VERSA-PRO bänksäte med uppfällbara passagerarsäten, krokar på undersidan, förstärkt sätesklädsel
Ratt	Justerbar ratthöjd
Skydd	Integrerad främre stötfångare av stål Heltäckande bukskydd av HMWPE
Stölskyddssystem	RF-digitalkodat stölskyddssystem (D.E.S.S.™)
Dragkrokstyp	5 cm (2 tum) dragkrokshållare med bakre dragkrok, dragkula och släpkoppling
T-kategorifunktioner	Signalhorn, varningsblinkers och positionsljus, ytterspeglar, registreringskylthållare, krok på främre metallstötfångare

GARANTI

Fabriksgaranti	2 års begränsad BRP-garanti
----------------	-----------------------------



BEGÄR EN OFFERT



©2024 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alla rättigheter förbehålles. TM, ® och BRP-logotypen är varumärken som tillhör BRP eller dess dotterbolag. *Torrsvikt för Base-modell visas. †Visco-Lok är ett varumärke tillhörande GKN Viscodrive GmbH. ‡Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. BRP förbehåller sig rätten att, när som helst och utan att påta sig några skyldigheter, avbryta eller ändra specifikationer, priser, utföranden, funktioner, modeller eller utrustning. Kör med ansvar. BRP rekommenderar starkt att alla SSV-förare går en förarkurs. Kontakta återförsäljaren för mer information om säkerhet och kurser. SSV-fordon kan vara farliga att använda. För säkerheten: föraren och passageraren ska alltid använda hjälm, ögonskydd och övriga skyddskläder. Körning och alkohol/droger går inte ihop. Ägna dig aldrig åt stuntkörning. Undvik för höga hastigheter och var speciellt försiktig i svår terräng. Det rekommenderas att SSV-fordon som har motorer med större cylindervolym än 90 cc endast används av personer som är minst 16 år. Ta aldrig passagerare på ett SSV-fordon som inte är specifikt utformat för det. Passageraren måste vara minst 12 år och kunna greppa handtagen, placera fötterna på fotstöden och luta sig mot ryggstödet. Vissa av de modeller som visas kan ha tillvalsutrustning.